



## 领航版中温箱式冷库机组技术参数表

型号		室外机	DCF150AM-CB3	
		室内机	DAE760R42	
机组制冷量	库温 ℃	8	W	33421
		0	W	27676
		-10	W	19905
		-18	W	15162
		-20	W	12498
名义工况功率		W	13574	
适用库温范围		℃	-20 ~ 10	
电源规格	室外机		380V/3N~/50Hz	
	室内冷风机		220V~/50Hz	
制冷剂			R404A	
控制方式			智能除霜，电子膨胀阀模糊控制等功能	
节流方式			电子膨胀阀模糊控制	
压缩机	型式		全封闭涡旋（半封闭蜗旋可选）	
	匹数	HP	15	
冷凝风机	类型		高效低噪音轴流式	
	数量	pcs	1	
	功率	W	1250	
室内冷风机	出风方式		侧吹风	
	翅片间距	mm	4.2	
	冷却面积	m <sup>2</sup>	76	
	风量	m <sup>3</sup> /h	5300×3	
	空气射程	m	21	
	数量	pcs	3	
	输入功率	W	420×3	
	排水管接口	inch	Rp3/4	
连接规格	液管	mm	Φ22.23	
	气管	mm	Φ34.98	
噪音	室外机	dB(A)	80	
	室内机	dB(A)	63	
外形尺寸 (长×深×高)	室外机	mm	970×970×1720	
	室内机	mm	2120×447×800	
机器重量	室外机	kg	255	
	室内机	kg	78	

注：

- 1、名义工况：环境温度：32℃，冷库温度：0℃；
- 2、名义工况功率为压缩机功率、风机功率和控制系统功率的总和；
- 3、机组参数会因产品的改良而有所变化，恕不另行通知，具体数据请以产品铭牌为准。

室外机	室内机
	