



领航版低温箱式冷库机组技术参数表

型号			室外机	DCF120AG-CA3
			室内机	DAE760R42
机组制冷量	冷库温度℃	0	W	24249
		-10	W	17740
		-18	W	13514
		-25	W	10424
		-35	W	7281
名义工况功率			W	10760
适用库温范围			℃	-35 ~ 10
电源规格	室外机			380V/3N ~ /50Hz
	室内冷风机			220V ~ /50Hz
制冷剂				R404A
控制方式				智能除霜，电子膨胀阀模糊控制等功能
节流方式				电子膨胀阀模糊控制
压缩机	型式			半封闭涡旋（带喷气增焓）
	匹数		HP	12
冷凝风机	类型			高效低噪音轴流式
	数量		pcs	1
	功率		W	1100
室内冷风机	出风方式			侧吹风
	翅片间距		mm	4.2
	冷却面积		m²	76
	风量		m³/h	5300×3
	空气射程		m	21
	数量		pcs	3
	输入功率		W	420×3
	排水管接口		inch	Rp3/4
连接规格	液管		mm	Φ22.23
	气管		mm	Φ34.98
噪音	室外机		dB(A)	77
	室内机		dB(A)	63
外形尺寸 (长×深×高)	室外机		mm	970×970×1720
	室内机		mm	2120×447×800
机器重量	室外机		kg	250
	室内机		kg	78

注：

1、名义工况：环境温度：32℃，冷库温度：-18℃；

2、名义工况功率为压缩机功率、风机功率和控制系统功率的总和；

3、机组参数会因产品的改良而有所变化，恕不另行通知，具体数据请以产品铭牌为准。

室外机	室内机
	