低温箱体式冷库机组DCF010AL-CA3技术参数

机型			室外机	DCF010AL-CA3
			冷风机	DAE065R70
机组制冷量	库温	-10	W	1842
		-18	W	1304
		-25	W	856
		-35	W	414
名义工况功率			W	956
适用库温范围			℃	-35～5
电源规格				220V～/50Hz
制冷剂				R404A
控制方式				东露阳智能模块式控制系统，具有1～32台任意模块组合，智能除霜，电子膨胀阀模糊控制等功能
节流方式				电子膨胀阀模糊控制
压缩机	型式			全封闭活塞式
	匹数		HP	1
冷凝风机	类型			罩极风机
	数量		pcs	1
	功率		W	110
室内冷风机	出风方式			侧吹风
	翅片间距		mm	7
	冷却面积		m^2	6.5
	风量		m^3/h	850
	空气射程		m	4
	数量		pcs	1
	输入功率		W	85
	排水管接口		inch	Rp3/4
噪音	室外机		dB(A)	58
	冷风机		dB(A)	63
外形尺寸（长×深×高）	室外机		mm	694×536×525
	冷风机		mm	810×424×354
连接规格	液管		mm	Φ6.35
	气管		mm	Φ9.52
机器重量	室外机		kg	86
	室内机		kg	13.5

注：
1、名义工况：环境温度：32℃，冷库温度：0℃；
2、名义工况功率为压缩机功率、风机功率和控制系统功率的总和；
3、机组参数会因产品的改良而有所变化，恕不另行通知，具体数据请以产品铭牌为准。

低温箱体式冷库机组DCF010AL-CA3外观图

室外机	室内机

地址: 深圳市宝安区福永凤凰第三工业区腾丰四路4号东露阳工业园　邮码(Postcode): 518103
No.4, the 4th Tengfeng Rd, the 3rd Industry Zone Fenghuang, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen, China
电话(Tel):+86/755/29974506；29974516 or 29974526　　传真(Fax):+86/755/29974586
电子信箱(e-mail): info@doluyo.com　　网页(URL): http://www.doluyo.com