



低温箱体式冷库机组DCF030AL-CA3技术参数

机型		室外机	DCF030AL-CA3
		冷风机	DAE135R70
机组制冷量	库温 -10℃	W	6290
	库温 -18℃	W	4400
	库温 -25℃	W	3060
	库温 -35℃	W	1640
整机名义工况功率		W	3260
适用范围库温		℃	-35~5
电源规格			380V/3N~50Hz
制冷剂			R404A
控制方式			东露阳智能模块式控制系统，具有1~33台任意模块组合，智能除霜，电子膨胀阀模糊控制等功能
节流方式			电子膨胀阀模糊控制
压缩机	型式		半封闭活塞式/低温全封闭涡旋（可选）
	匹数	HP	3
冷凝风机	类型		高效低噪音轴流式
	数量	pcs	1
	功率	W	160
室内冷风机	出风方式		侧吹风
	翅片间距	mm	7
	冷却面积	m ²	13.5
	风量	m ³ /h	2900
	空气射程	m	9
	数量	pcs	2
	输入功率	W	80×2
	排水管接口	inch	Rp3/4
噪音	室外机	dB(A)	62
	冷风机	dB(A)	73
外形尺寸 (长×深×高)	室外机	mm	813×562×600
	冷风机	mm	1570×421×430
连接规格	液管	mm	Φ9.52
	气管	mm	Φ19.05
机器重量	室外机	kg	127
	室内机	kg	28

注：

- 1、名义工况：环境温度：32℃，冷库温度：-18℃；
- 2、名义工况功率为压缩机功率、风机功率和控制系统功率的总和；
- 3、机组参数会因产品的改良而有所变化，恕不另行通知，具体数据请以产品铭牌为准。



低温箱体式冷库机组DCF030AL-CA3外观图

室外机	室内机
	

地址: 深圳市宝安区福永凤凰第三工业区腾丰四路4号东露阳工业园 邮编(Postcode): 518103
No.4, the 4th Tengfeng Rd, the 3rd Industry Zone Fenghuang, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen, China
电话(Tel):+86/755/29974506; 29974516 or 29974526 传真(Fax):+86/755/29974586
电子信箱(e-mail): info@doluyo.com 网页(URL): <http://www.doluyo.com>