



深圳市东露阳实业有限公司
SHENZHEN DOLUYO INDUSTRIAL CO., LTD.

东露阳公司简介

1996年成立于中国深圳的东露阳实业有限公司是从事制冷设备研发、制造、销售和服务为一体的现代化企业，历经近二十年的发展历程，成功地与众多知名企业完成配套与合作。通过不断的开拓与创新，已经成为工业制冷及商业冷冻产品的领先品牌。

东露阳始终将创新引领市场，打造制冷精品的产品理念融入产品的研发、制造、服务过程，产品涵盖商业冷冻产品、工业制冷产品、精密冷冻产品的各个领域，20多个系列的产品全部按照工业制造标准生产，代表着商业冷冻及工业制冷等领域最先进的制冷科技。

东露阳在中国深圳建有现代化工业园，作为制造基地和销售服务中心；已形成北京、上海、成都、武汉、沈阳、济南、温州、广州、深圳等统一规范的营销网络及服务网点，部分产品还大量出口欧美、澳洲以及东南亚等地区，为广大用户提供商业冷冻及工业制冷的解决方案。



地址: 深圳市宝安区福永凤凰第三工业区腾丰四路4号东露阳工业园 邮编(Postcode): 518103
Chuangye Road, the 3rd Industry Zone Fenghuang, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen, China
电话(Tel): +86/755/29974506; 29974516 or 29974526 传真(Fax): +86/755/29974586
电子信箱(e-mail): info@doluyo.com 网页(URL): <http://www.doluyo.com>



深圳市东露阳实业有限公司
SHENZHEN DOLUYO INDUSTRIAL CO., LTD.
激光冷水机 DIC030WSH-LA2 技术参数

机器型号		DIC030WSH-LA2 (旧: PH-LW87-WHP)
标准制 冷量	W	8700
	Btu/Hr	29900
	Kcal/Hr	7500
电源		380V/3N~/50Hz
制冷剂		R22
总输入功率 W		3800
压缩机	输入功率 W	2700
	名义马力 HP	3
	额定负载电流 A	5.7
	最大启动电流 A	36~40
	噪音 dB (A)	60
冷冻 水泵	功率 W	1100
	额定扬程 m	38
	最高扬程 m	46
	额定流量 m ³ /h	4 (66.6L/min)
	最大流量 m ³ /h	7
冷冻水	出入口 Rp	内牙 1"
	水温 °C	8~30
	水箱容积 L	55
冷却水	水流量 m ³ /h	1.8
	进水温度 °C	≤35
	出入口 Rp	内牙 1"
流量开关		≤8 L/min 断开
排污口 Rp		1/2"
整机尺寸(L×D×H) mm		610×900×980
整机质重约 kg		180

注:以上技术参数是基于环境温度 30℃, 冷冻水温 22℃时的数值.



深圳市东露阳实业有限公司
SHENZHEN DOLUYO INDUSTRIAL CO., LTD.

产品外观图

