



## 冷库侧嵌一体机组DCF030AM-IB3技术参数

型 号			DCF030AM-IB3	
制冷量	冷库 温度 ℃	-18	W	2630
		-15	W	3046
		-10	W	3757
		-5	W	4582
		0	W	5437
		5	W	6620
名义工况功率			W	2948
适用范围库温			℃	-18~10
电 源				380V/3N~/50Hz
制冷剂				R404A
控制系统				智能按需热气除霜，电子膨胀阀模糊控制等功能
节流方式				电子膨胀阀
冷凝/蒸发器类型				高效翅片套串内螺纹铜管翅片式
压缩机	型式			全封闭涡旋压缩机
	数量	台		1
	名义功率	W		2398
冷凝侧 风机	类型			高效低噪音轴流式
	数量	台		2
	功率	W		85×2
蒸发侧 风机	类型			高效低噪音轴流式
	数量	台		2
	功率	W		85×2
外形 尺寸	L	mm		886
	W	mm		884
	H	mm		829
机器重量			kg	140

注：

- 1、名义工况：环境温度：32℃，冷库温度：0℃；
- 2、名义工况功率为压缩机功率、风机功率和控制系统功率的总和；
- 3、机组参数会因产品的改良而有所变化，恕不另行通知，具体数据请以产品铭牌为准。



## 冷库侧嵌一体机组DCF030AM-IB3外观图



---

地址: 深圳市宝安区福永凤凰第三工业区腾丰四路4号东露阳工业园 邮码(Postcode): 518103  
No.4, the 4th Tengfeng Rd, the 3rd Industry Zone Fenghuang, Fuyong, Bao'an District, Shenzhen, China  
电话(Tel):+86/755/29974506; 29974516 or 29974526 传真(Fax):+86/755/29974586  
电子信箱(e-mail): info@doluyo.com 网页(URL): <http://www.doluyo.com>