



领袖版中高温箱体式冷库机组DCF100AM-CA3技术参数

机型		室外机		DCF100AM-CA3
		冷风机		DAE600R70
机组制冷量	库温 ℃	8	W	23394
		0	W	17837
		-10	W	11979
		-18	W	8497
名义工况功率		W	10117	
适用库温范围		℃	-20~10	
电源规格			380V/3N~50Hz	
制冷剂			R404A	
控制方式			东露阳智能模块式控制系统，具有1~32台任意模块组合，智能除霜，电子膨胀阀模糊控制等功能	
节流方式			电子膨胀阀模糊控制	
压缩机	型式		丹佛斯全封闭涡旋	
	匹数	HP	10	
冷凝风机	类型		高效低噪音轴流式	
	数量	pcs	2	
	功率	W	790×2	
室内冷风机	出风方式		侧吹风	
	翅片间距	mm	7	
	冷却面积	m ²	60	
	风量	m ³ /h	12705	
	空气射程	m	14	
	数量	pcs	3	
	输入功率	W	160×3	
	排水管接口	inch	Rp1-1/4	
噪音	室外机	dB(A)	71	
	冷风机	dB(A)	82	
外形尺寸 (长×深×高)	室外机	mm	1144×696×1305	
	冷风机	mm	2620×579×608	
连接规格	液管	mm	Φ15.88	
	气管	mm	Φ25.4	
机器重量	室外机	kg	251	
	室内机	kg	74.5	

注：

- 1、名义工况：环境温度：32℃，冷库温度：0℃；
- 2、名义工况功率为压缩机功率、风机功率和控制系统功率的总和；
- 3、机组参数会因产品的改良而有所变化，恕不另行通知，具体数据请以产品铭牌为准。



领袖版中高温箱体式冷库机组DCF100AM-CA3外观图

